



Скоростные клапаны монтируются на присоединительных патрубках стационарных и транспортных резервуаров, а также трубопроводах. Данные клапаны предохраняют перед неконтролируемым вытеком сжиженного газа из резервуара в результате повреждения оборудования, находящегося за скоростным клапаном. Скоростные клапаны автоматически закрываются в случае превышения величины максимального протока для которого предназначен данный клапан. Повторное открытие клапана наступает после выравнивания давлений с обеих сторон диска, находящегося в клапане.

Тип	Материал	Применение	Вход	Выход	Производительность в горизонтальном положении			Дифференц. давление [бар]	№ заказа		
					Жидкость [л/мин]	Газовая фаза [м³/час]					
						для 1,72 бар	для 6,9 бар				
F110	Латунь	Оборудование питаемое от баллонов	M. POL	9/16" -18 UNF LH	2,65	3,39	5,77	0,51	---		
F183	Латунь				5,68	9,48	16,13	0,66	12.201		
F173	Латунь			1/4" MNPT	2,65	3,39	5,77	0,51	12.202		
F181	Латунь				5,68	9,48	16,13	0,66	12.203		
F110A	Латунь	M. POL	9/16" -18 UNF	1/4" MNPT	2,65	3,39	5,77	0,51	12.204		
F173A	Латунь							0,51	12.205		
F138	Латунь	Трубы	1/4 MNPT	1/4" MNPT	6,8	10,66	18,14	0,09	12.206		
F202	Латунь		Внешн. POL	1/2 in. SAE Flare	7,2	17,94	0,031	0,17	12.207		
F170	Латунь	Резервуары	3/4" MNPT	3/4 in. FNPT	25	0,033	0,056	0,08	12.208		
F100	Латунь				31,8	0,056	0,0967	0,16	12.209		
F101	Латунь				75,7	0,097	0,166	0,58	12.210		
F102	Латунь				1 1/4 " MNPT	1 1/4 in. FNPT	125	0,178	0,300	0,73	12.213
F105	Латунь						218	0,282	0,480	0,73	12.214
F106	Латунь				2" MNPT	2 in. FNPT	322	0,523	0,890	0,17	12.218
F107	Латунь				378,5	0,588	1,000	0,24	12.219		
F130	Латунь				1" FNPT	1" FNPT	94,6	0,149	0,254	0,22	12.211
F131	Латунь				1 1/2" FNPT	1 1/2" FNPT	227	0,330	0,562	0,32	12.215
F132	Латунь				2" FNPT	2" FNPT	359,6	0,562	0,958	0,14	12.217
F133	Латунь	586,7	0,826	1,407	0,28	12.216					
F134	Латунь	Резервуары	1 1/2" MNPT x 1" FNPT	1" FNPT	106	0,146	0,249	0,18	12.221		
F135	Латунь				2 1/2" MNPT x 1/2 FNPT	1 1/2" FNPT	227	0,339	0,574	0,35	---
F190	Сталь	Резервуары	2" MNPT	2" MNPT x 1 1/4" FNPT	303	0,435	0,742	0,25	---		
F191	Сталь				397,5	0,532	0,905	0,61	---		
F194	Сталь	Резервуары	3" MNPT	2" MNPT	624,6	0,928	1,583	0,21	---		
F195	Сталь				984	1,433	2,443	0,47	---		
F198	Сталь				624,6	0,933	1,591	0,21	---		
F199	Сталь				3" MNPT	3" MNPT x 2" FNPT	984	1,400	2,387	0,48	12.222

